

PrestandadeklARATION enligt  
förordning (EU) 305/2011  
Nr. C35T-CPR-130618-SE-1

# Contura

## PRODUKT

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Produkttyp          | Kamin eldad med fasta biobränslen  |
| Typbeteckning       | Contura 35T                        |
| Tillverkningsnummer | Se märkskylt på kaminen            |
| Avsedd användning   | Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader |
| Bränsle             | Ved                                |

## TILLVERKARE

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| Namn   | NIBE AB / Contura                                        |
| Adress | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

## KONTROLL

|                |                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enligt AVCP    | System 3                                                                                                                               |
| Europastandard | EN 13240:2001 / A2:2004                                                                                                                |
| Testinstitut   | Rein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625,<br>har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. RRF-40 09 1955 |

## DEKLARERAD PRESTANDA

| Väsentliga egenskaper                                  | Prestanda                                                                                  | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan                             | NPD                                                                                        | EN 13240:2001 / A2:2004            |
| Minsta avstånd till brännbart material                 | Rygg: 100 mm<br>Sida: 415 mm<br>Övriga säkerhetsavstånd enligt<br>installationsanvisningen |                                    |
| Risk för utfallande glöd                               | Klarar                                                                                     |                                    |
| Emissioner från förbränningen                          | CO 0,05%                                                                                   |                                    |
| Yttemperaturer                                         | Klarar                                                                                     |                                    |
| Rengöringsmöjligheter                                  | Klarar                                                                                     |                                    |
| Mekanisk hållfasthet                                   | Klarar                                                                                     |                                    |
| Utsläpp av farliga ämnen                               | Klarar                                                                                     |                                    |
| Nominell effekt                                        | 5 kW                                                                                       |                                    |
| Verkningsgrad                                          | 80%                                                                                        |                                    |
| Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt | 300°C                                                                                      |                                    |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 1 juli 2013

