

PrestandadeklARATION enligt  
förordning (EU) 305/2011  
Nr. C820T-CPR-190423-SE-0

# Contura

## PRODUKT

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Produkttyp          | Kamin eldad med fasta biobränslen  |
| Typbeteckning       | Contura 820T                       |
| Tillverkningsnummer | Se märkskylt på kaminen            |
| Avsedd användning   | Rumsuppvärmning i bostadsbyggnader |
| Bränsle             | Ved                                |

## TILLVERKARE

|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| Namn   | NIBE AB / Contura                                        |
| Adress | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

## KONTROLL

|                |                                                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Enligt AVCP    | System 3                                                                                                                                          |
| Europastandard | EN 13240:2001 / A2:2004                                                                                                                           |
| Testinstitut   | Danish Technological Institute, NB 1235,<br>har utfört kontroll av deklarerad prestanda och utfärdat testrapport nr. 300-ELAB-2412, 300-ELAB-2413 |

## DEKLARERAD PRESTANDA

| Väsentliga egenskaper                                  | Prestanda                                                                                  | Harmoniserad teknisk specifikation |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Reaktion vid brandpåverkan                             | A1 WT                                                                                      | EN 13240:2001 / A2:2004            |
| Minsta avstånd till brännbart material                 | Rygg: 100 mm<br>Sida: 350 mm<br>Övriga säkerhetsavstånd enligt<br>installationsanvisningen |                                    |
| Risk för utfallande glöd                               | Klarar                                                                                     |                                    |
| Emissioner från förbränningen                          | CO 0,12 (0,09) %                                                                           |                                    |
| Yttemperaturer                                         | Klarar                                                                                     |                                    |
| Rengöringsmöjligheter                                  | Klarar                                                                                     |                                    |
| Mekanisk hållfasthet                                   | Klarar                                                                                     |                                    |
| Utsläpp av farliga ämnen                               | Klarar                                                                                     |                                    |
| Nominell effekt                                        | 5 (6) kW                                                                                   |                                    |
| Verkningsgrad                                          | 81 (80) %                                                                                  |                                    |
| Rökgastemperatur i anslutningsstos vid nominell effekt | 309 (350)°C                                                                                |                                    |

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



**Niklas Gunnarsson**, Affärsområdeschef NIBE STOVES  
Markaryd den 23 april 2019

