

SE PrestandadeklARATION

Nr. 171



Typbeteckning:

Viva 100 L, Viva 100 L G, Viva 100 L CA, Viva 100 L G CA,
Viva 100 L Classic, Viva 100 L G Classic, Viva 100 L Classic CA, Viva 100 L G Classic CA,
Viva 120 L, Viva 120 L G, Viva 120 L CA, Viva 120 L G CA,
Viva 120 L Classic, Viva 120 L G Classic, Viva 120 L Classic CA, Viva 120 L G Classic CA,
Viva 140 L, Viva 140 L G, Viva 140 L CA, Viva 140 L G CA,
Viva 140 L Classic, Viva 140 L G Classic, Viva 140 L Classic CA, Viva 140 L G Classic CA,
Viva 160 L, Viva 160 L G, Viva 160 L CA, Viva 160 L G CA,
Viva 160 L Classic, Viva 160 L G Classic, Viva 160 L Classic CA, Viva 160 L G Classic CA

2. Produkttyp:

Eldstad för uppvärmning och trivsel

3. Avsedd användning:

Uppvärmning av byggnader

4. Tillverkare:

Rais A/S
Industrivej 20, Vangen
DK-9900 FREDERIKSHAVN, Danmark

5. Tillverkarens representant:

n/a

6. Enligt AVCP:

System 3

EN 13240:2003/A2:2004

Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute,
Teknologiparken, Kongsvang Allé 29, DK-8000 ÅRHUS C,
Danimark

Testrapport 300-ELAB-2211-EN-Rev-2

8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Väsentliga egenskaper	Prestanda
	Caro 90 Manual, Caro 90 Manual Side glass, Caro 90 Manual Classic, Caro 90 Manual Classic Side glass, Caro 110 SST Manual, Caro 110 SST Manual Classic
Brandklass	A1
Avstånd till brännbart material:	Se produktens monteringsanvisning.
Bränsletyp:	Ved
OGC (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	43
CO-emission	0,0602 % / 752 mg/Nm ³
NOX (mg/Nm ³ rel. 13 Vol-% O ₂)	80
Damm/Dust	6 mg/Nm ³
Rökgastemperatur	282° C
Effekt, nominell	4,8 kW
Verkningsgrad	80 %
Säsongsmedelverkningsgrad $\eta_{S,on}$	70 %

9. Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8.

Frederikshavn 2022-03-31

John Engell Nielsen,
R&D / Quality Manager,
RAIS A/S

Generalagent

Scandinavisk Spismiljö AB
Ekslingan 1, Väla Norra
254 67 Helsingborg
www.spismiljo.se
info@spismiljo.se



Tel. +46 42 12 69 50

Fax. +46 42 12 69 40