

Prestandadeklaration enligt förordning (EU) 305/2011

Nr. ConturaConnect556-CPR-220314

Contura

PRODUKT

Produkttyp	Vedeldad kamin
Typbeteckning	Contura Connect 556
Avsedd användning	Rumsvärmare i bostadshus
Bränsle	Ved

TILLVERKARE

Namn	NIBE AB / Contura
Adress	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

VERIFIKATION

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Testinstitut	ELAB 2590, NB 1235

DEKLARERAD PRESTANDA

VÄSENTLIGA EGENSKAPER	PRESTANDA	HARMONISERAD TEKNISK SPECIFIKATION
Brandsäkerhet	Klarar	EN 13240:2001 / A2:2004 / AC:2007
Brandteknisk klass	A1	
Minsta avstånd till brännbart material	Rygg: 50 mm Sida: 500 mm Tak: 930 mm Front: 1000 mm Golv: 0 mm Hörn: 250 mm	
Brandfara på grund av att brinnande bränsle faller ut	Klarar	
Rengörbarhet	Klarar	
Emissioner från förbränningen	PM: < 40 mg/Nm ³ OGC: < 120 mg/Nm ³ CO: < 1500 mg/Nm ³ NO _x : < 200 mg/Nm ³	
Yttemperaturer	Klarar	
Elsäkerhet	Klarar	
Temperatur på handtag	Klarar	
Mekanisk hållfasthet	Klarar	
Temperatur i utrymme för vedförvaring	Klarar	
Nominell effekt	5,0 kW	
Verkningsgrad	83,0%	
Rökgastemperatur vid nominell effekt	255°C	
Rökgastemperatur i anslutningsstos	310°C	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda.



Niklas Gunnarsson, Affärsområdeschef NIBE STOVES
Markaryd den 14 mars 2022

