

Prestandadeklaration

N29P-CPR-2020/01/16-SE



Nordpeis

PRODUKT

Produkttyp	Insats i stålplåt
Typbeteckning	N-29P
Tillverkningsnummer	Se märkskylt på produkten
Avsedd användning	Uppvärmning av rum
Bränsle	Ren ved

TILLVERKARE

Namn	Nordpeis AS
Adress	Gjellebekkstubben 11 3420 Lierskogen, Norge

KONTROLL

Enligt AVCP	System 3
Europastandard	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Test institutt	Rein-Ruhr Feuerstatätten Prüfstelle, NB 1625 has checked declared performance and issued test report no. RRF - 29 19 5396, RRF - NS 19 5396

DEKLARERAT PRESTANDA

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion vid brandpåverkan	A1	EN 13229:2001 / A2:2004 / AC:2007
Minsta avstånd till brännbart material	200 mm rygg 1000 mm sidan Övriga säkerhetsavstånd enligt inst.anvisningen	
Risk för utfallande glöd	Godkänd	
Emissioner från förbränningen		
Kolmonoxid vid 13% O ₂	CO = 875 mg / m ³	
Kväveoxider vid 13% O ₂	NOx = 108 mg / m ³	
Organiska gasformiga föreningar vid 13% O ₂	OGC = 70 mg / m ³	
Partiklar vid 13% O ₂	PM = 28 mg / m ³	
Yttemperaturer	Godkänd	
Rengöringsmuligheter	Godkänd	
Mekanisk hållfasthet	Godkänd	
Utsläpp av farliga ämnen	Godkänd	
Nominell effekt	P = 10,5 kW	
Rökgastemperatur	t _a = 286 °C	
Verkningsgrad	η = 78,0 %	

Undertecknad ansvarar för tillverkning och överensstämmelse med deklarerad prestanda



Stian Varre, CEO Nordpeis AS