

PRESTANDEDEKLARATION

NR. 90066600-CPR-20140821		
1.	Produkttyp:	Kamin för uppvärmning och trivseldning.
2.	Typbeteckning:	Scan 66 serien Scan 66-2, Scan 66-3, Scan 66-4, Scan 66-5
3.	Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen.
4.	Name and Address of the manufacturer:	Scan A/S Glassvænget 3-9 5492 Vissenbjerg
5.	Contact address:	No relevance
6.	Enligt AVCP: System för värdering och kontroll av byggprodukters prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.	System 3
7.	Testinstitut: NB-Nr.: Test report no:	DTI 1235 300ä ELAB-2081-EN Rev 1
8.	Angiven prestanda	
	Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
	Väsentliga egenskaper	Prestanda
	Brandsäkerhet Brandklass Avstånd till brännbart material Risk för uttallande ved	A1 Minsta avstånd i mm: Baksida: 150 Sida: 300 Front: 850 NPD
	Utsläpp	CO [0,029 %] NOx [85 mg/Nm³] OGC [27 mg/Nm³] PM [27 mg/Nm³]
	Yttemperaturer	Godkänd
	Elektrisk Säkerhet	-
	Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
	Maximalt arbetstryck	Ingen relevans
	Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [302°C]
	Mekanisk hållfasthet (för a< bära/stödja skorsten)	Inte beräknad
	Termisk prestanda Nominell effekt Värmeavgivning till rum Värmeavgivning till vatten	5 kW - -
	Verkningsgrad	η [78 %]

DEKLARATION:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.


Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ole Hansen (R&D LAB)

Vissenbjerg 21 August 2014

(Ort och datum)

SCAN
SPIS



(Signatur)

PRESTANDEDEKLARATION

NR. 90066601-CPR-20140821		
1.	Produkttyp:	Väggmonterad kamin för uppvärmning och trivseldning.
2.	Typbeteckning:	Scan 66-1
3.	Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen.
4.	Name and Address of the manufacturer:	Scan A/S Glassvænget 3-9 5492 Vissenbjerg
5.	Contact address:	No relevance
6.	Enligt AVCP: System för värdering och kontroll av byggprodukters prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.	System 3
7.	Testinstitut: NB-Nr.: Test report no:	DTI 1235 300k ELAB-2081-EN Rev 1
8.	Angiven prestanda	
	Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
	Väsentliga egenskaper	Prestanda
	Brandsäkerhet Brandklass Avstånd till brännbart material Risk för uttallande ved	A1 Minsta avstånd i mm: Sida: 300 Front: 850 Golv: 310 NPD
	Utsläpp	CO [0,029 %] NOx [85 mg/Nm³] OGC [27 mg/Nm³] PM [27 mg/Nm³]
	Yttemperaturer	Godkänd
	Elektrisk Säkerhet	-
	Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
	Maximalt arbetstryck	Ingen relevans
	Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [302°C]
	Mekanisk hållfasthet (för a< bära/stödja skorsten)	Inte beräknad
	Termisk prestanda Nominell effekt Värmeavgivning till rum Värmeavgivning till vatten	5 kW - -
	Verkningsgrad	η [78 %]

DEKLARATION:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.


Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Ole Hansen (R&D LAB)

Vissenbjerg 21 August 2014

(Ort och datum)

SCAN
SPIS



(Signatur)